



YOUR TRUST IS OUR VALUE










BROCHURE

D-Multi Ưu việt Preeminece

D-Multi là dòng Tủ Điện Hạ Thế ưu việt thứ ba mà **DAT VINH TIẾN** độc quyền thiết kế và sản xuất. Đây là dòng tủ điện chuyên phân phối điện cho hệ thống công trình, có dòng định mức lên đến **6300A**, đáp ứng **TCVN 7994-1:2009**.

D-Multi is the third superior line of low-voltage switchboard that **DAT VINH TIEN** exclusively designs and manufactures. This is a line of switchboards specializing in distributing electricity to construction systems, with a rated electric current (In) of up to 6300A, meeting TCVN 7994-1:2009.



-  Có chứng nhận TCVN 7994-1:2009 (IEC 60439-1:2004)
Certificate of TCVN 7994-1:2009 (IEC 60439-1:2004)
-  Dòng định mức lên đến 6300A
Rated currents up to 6300A
-  Dòng ngắn mạch chịu được lên tới 100kA/1s
Withstand short circuit current up to 100kA/1s
-  Thiết kế thông thoáng
Airy design
-  Điện áp cách điện / Điện áp xung (Ui / Uimp) lên tới 1000V/12KV
Insulation voltage/Impulse withstand Voltage (Ui/Uimp) up to 1000V/12KV
-  Form lên tới 4B
Up to form 4B
-  Lên tới IP54
Up to IP54

D-Multi

Tối ưu hóa công trình

Optimize your project

Thiết kế của Tủ D-Multi được tối ưu hóa để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hiệu suất, thẩm mỹ và môi trường khắc nghiệt khác nhau của từng công trình.

The design of the D-Multi switchboard is optimized to fully meet the different performance, aesthetic and harsh environmental requirements of each project.

Giải pháp phân phối điện tối ưu
Optimal power distribution solution

TCVN 7994-1:2009
(IEC 60439-1:2004)

Cấp độ bảo vệ
lên đến IP54
Degree of protection
up to IP54

Có dòng định mức
lên đến 6300A
Has a rated current
up to 6300A

Tích hợp các
tính năng ưu việt
Integration superior features

Thiết kế hiện đại & thẩm mỹ
Modern & Aesthetic Design



Thông số kỹ thuật Tủ D-Multi

D-Multi Switchboard Specifications

Tiêu chuẩn Standards	TCVN 7994-1:2009
Điện áp hoạt động (Ue) Rate operating voltage (Ue)	415 V
Điện áp cách điện (Ui) Rated insulation voltage (Ui)	1000V
Điện áp xung (Uimp) Rated impulse withstand voltage (Uimp)	12kV
Dòng điện (In) Electric current (In)	Upto 6300A
Dòng cắt ngắn mạch có thời gian (Icw) Rated short-time withstand current (Icw)	100kA/1s
Cấp độ bảo vệ (IP) Degree of protection (IP)	Upto IP54
Form tủ Form of separation	Upto 4B
Cấp độ bảo vệ cơ học bên ngoài (IK) External mechanical impact (IK)	IK 10
Mức độ ô nhiễm Degree of pollution	3
Hợp chuẩn Certificate standards	Đáp ứng Comply
Độ cao so với mực nước biển Altitude above sea level	2000m
Nhiệt độ trung bình làm việc Average working temperature	35°C
Nhiệt độ thấp nhất làm việc Lowest working temperature	-5°C

Giải pháp ưu việt cho mọi công trình

Superior solution for every project



CÔNG TY TNHH ĐẠT VĨNH TIẾN

DAT VINH TIEN Co., Ltd

35 Trần Văn Danh, P.13, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam
35 Tran Van Danh, Ward 13, Tan Binh Dist., HCM City, Vietnam

(+84) 28 7300 0296 - 0707 22 11 05

info@datvinhtien.vn

datvinhtien.vn

Dat Vinh Tien Manufacturer

Công ty TNHH Đạt Vĩnh Tiến

